
SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY ALFA

Opis ogólny.

Obudowa sygnalizatora ALFA wykonana jest z wysokoudarowego tworzywa ,dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego(przed otwarciem ,przed oderwaniem od podłoża , przed próbą zapiankowania przetwornika). Układ elektroniki wykonany jest technice SMD i zabezpieczony lakierem elektroizolacyjnym przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Za pomocą zwory można wybrać jeden z trzech tonów syreny.

Przeznaczenie.

Sygnalizator akustyczny ALFA jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji przeciwpożarowej.

Montaż sygnalizatora.

Po ustaleniu miejsca zainstalowania sygnalizatora (musi być równe i w możliwie niedostępnym miejscu) należy zamocować go w sposób trwały za pomocą wkrętów i kołków rozporowych.

Podłączenie.

Sygnalizator ALFA może współpracować z dowolnym źródłem sygnału alarmowego, w którym w momencie alarmu na wyjściu sygnalizacyjnym pojawi się napięcie 12V. Uruchomienie sygnalizacji akustycznej nastąpi po podłączeniu zasilania 12V do zacisków „-AKUS+”, a sygnalizacja optyczna załączy się po podaniu napięcia 12V do zacisków „-OP+”. W sytuacji sterowania sygnalizatora z jednego wyjścia centrali , zaciski zasilające sygnalizator mogą zostać zrównoleglone.

Zaciski „SAB” służą do podłączenia sygnalizatora do obwodu antysabotażowego centrali.

Dane techniczne.

Napięcie zasilania.....	8-16V DC
Pobór prądu (średnio),„AKUS”	250 mA
Pobór prądu (średnio),„OP”	350 mA
Temperatura pracy.....	-35 do+60C
Natężenie dźwięku	około 112dB
Wymiary sygnalizatora.....	297x182x82 mm
Masa sygnalizatora	0,8 kg
Wyjście antysabotażowe.....	NC

Widok wyprowadzeń SZOA ALFA

